



caratteristiche tecniche

Neoscenica® eredita le migliori caratteristiche della serie SCENICA® e porta tante novità che la rendono unica. Rappresenta la massima espressione dell'evoluzione della zanzariera per porta: è resistente, funzionale ed esteticamente pregiata. I profili e le plastiche sono stati studiati per offrire un'efficace barriera contro le fastidiose cimici. Integra ANIMA21®, il rivoluzionario sistema antivento brevettato Bettio, che garantisce la tenuta e il funzionamento della zanzariera anche in caso di vento forte o urti. Neoscenica® è stata studiata per essere facile e rapida da montare e per potersi adattare a qualsiasi necessità di installazione, anche in presenza di cielino non portante, di cappotto termico o in caso di soglie inclinate fino a 13°. È possibile fissarla nel vano o sul serramento sia tramite viti che grazie all'uso della combinazione biadesivo e gruppo di spinta. È disponibile sia a singolo che a doppio battente e grazie all'uscita centrale della rete risulta perfettamente simmetrica. Neoscenica® rappresenta la nuova frontiera della zanzariera Bettio per porte unendo estetica e funzionalità in un prodotto completamente nuovo.

optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.
Profilo di scorrimento.
Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).
Rete Velum Nera.
Rete nera.
Guida tapparella da 80 mm e 90 mm per versioni 1 e 2.

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Rete	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Grigia, Nera	Fino a base 2500 mm	285 x 680 mm	2500 x 3400 mm
2 battenti	Grigia, Nera	Da base 2501 mm	570 x 680 mm	5000 x 3400 mm
1 battente	Velum Nera	Fino a base 2000 mm	285 x 680 mm	2000 x 3400 mm
2 battenti	Velum Nera	Da base 2001 mm	570 x 680 mm	4000 x 3400 mm

Neoscenica® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

INCASSO (guida tapparella) e LUCE Neoscenica® (V.4): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.


regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



SI

installazioni possibili



SI

NO

colori alluminio

RAL 9010 opaco-lucido*	RAL 1013 opaco-lucido*	NEW 2023 RAL 9001 opaco-lucido*	NEW 2023 ARGENTO ossidato spazzolato	ARGENTO verniciato	RAL 7001 opaco	RAL 7016 opaco	GRIGIO Michelangelo	RAL 9005 opaco
BRONZO verniciato	TESTA DI MORO 2001 opaco	RAL 8017 opaco	MARRONE Michelangelo	ELOX 2000 opaco	RAL 6005 opaco	VERDE Michelangelo		
IROKO	DOUGLAS	PINO	RENOLIT chiaro	CLIEGIO	RENOLIT scuro	ROVERE	NOCE	ACACIA

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ANTICIMICE

Tecnologia
Brevettata



ingombro totale:

46 mm (50 mm con cuffia): V1 (1 e 2 Batt); V2 (1 Batt)
51 mm: V2 (2 Batt); V3 (1 e 2 Batt); V4 (1 e 2 Batt)



regolazioni:

Compensazione in altezza: -2/+11 mm senza biadesivo;
+13 mm con biadesivo versione 1.
Compensazione in larghezza fino a +13 mm.



applicazione consigliata:

Porta



resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 5 con Anima21® (brevetto internazionale Bettio)



abbinamenti consigliati per la finestra:

Estetika